

## 1. 製品及び会社情報

製品名 Eins Ethyl SPEED  
 整理番号 G019/G020  
 会社名 株式会社 RadiAct  
 住所 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-13-6 IS ビル 9 号棟 6 階 TEL : 03-6408-5031

推奨用途及び使用上の制限 : 金属類、ゴム類、プラスチック類及び木材類等の瞬間接着用。  
 但し難接着剤 (PE、PP、シリコンなど) 用には単独では使用できない。

## 2. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区分 : 混合物  
 混合物化学名又は一般名 : 2-シアノアクリル酸エチル、エチル-2-シアノアクリレート

成分	化学式	CAS 番号	官報公示整理番号 (化審法・労安方)	含有量 (wt%)
エチル-2-シアノアクリレート	$\text{CH}_2=\text{C}(\text{CN})-\text{COOH}_5$	7085-85-0	(2)-2739	99%
PMMA	非公開	非公開	非公開	
ヒドロキノン	$\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})_2$	123-31-9	(3)-543	
顔料安定用特殊剤(シアノ由来)	非公開	非公開	非公開	
顔料	非公開	非公開	非公開	1%以下

注) PMMA・顔料・ヒドロキノンは PRTR 法・労安法・毒劇法に該当しない  
 注) 内容成分の配合比率・生成などについては、企業秘密

## 3. 取り扱い及び保管上の注意

技術的対策 : 火気注意  
 皮膚を瞬間に強力に接着するため、使用に際して十分に注意すること。  
 接着剤の硬化物が靴底につくと滑りやすくなるので注意する。

注意事項 : 臭気が滞留しないように局所排気装置の設置、全体換気を適正に行うことが望ましい。

安全取り扱い注意事項 : 塩基性物質と接触しないように取り扱う。

適切な保管条件 : 塩基性物質との混在を避け、湿気の少ない冷暗所に保管する。  
 その他、消防法、労働安全衛生法等の法令に定める事に従う。

安全な容器包装材料 : ポリエチレン製容器を使用すること。

## 4. 応急措置

吸入した場合 : 新鮮な空気のある場所に移し、保湿して安静に保つ。速やかに医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合 : 無理に剥がさず、お湯の中でゆっくり揉み解しながら剥がすこと。又は専用の剥がし液や溶剤 (アセトン) を使用する。

目に入った場合 : 清浄な水で最低 15 分間洗浄した後、すぐに医師の診断を受ける。目をこすったり、剥がし液やアセトンなどの溶剤は、絶対に使用しないこと。

飲み込んだ場合 : ただちに、医師の手当てを受ける。

予想される急性症状及び遅発性症状並びに最も重要な兆候及び症状 : 皮膚の発赤、軽度の火傷、眼の痛み、かすみ眼、涙目、重度の火傷、気道の痛み、咳、息苦しさ、嘔吐、頭痛

応急処置を要する者の保護 : 被災者を救助する場合は、活性炭入り簡易マスク、送気マスクなどを装着する。

医師に対する特別注意事項 : 接着剤を皮膚などから急に剥がさないようにすること。目に入った場合は、特に注意すること。(角膜を損傷する可能性がある)

## 5. 漏出時の措置

人体に対する注意事項 : 一度に多量の接着剤を拭き取らない。布などに接着剤が多量に染み込むと急速に重合し、発熱し、刺激の有る白煙を上げることがある。その際、皮膚に接触すると火傷を起こす。

環境に対する注意事項 : 流出した商品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。  
 刺激性が強いので周辺の住民に漏洩の生じたことを通報する等の適切な処置を行う。

除去方法 : ポリエチレン製手袋を着用し、布などで素早く少量ずつ拭き取る。